

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За набавку за коју се не примењује закон о јавним набавкама - Тинол жица, калај и паста за лемљење, кабловске папучице, чауре, редне клеме, изолир трака, изолационе термоскупљајуће цеви и др. прибор

Калај у шипкама Sn60/Pb40 %, шипке од око 250 г.

Тинол Жица 1.мм.пуњена Sn 60±0,5%, Pb остатак, калеме од 100г

Тинол Жица 2.мм.пуњена Sn 60±0,5%, Pb остатак, калеме од 100г

Паста за лемљење (Тинол паста)- beskiselinska pasta za meko lemljenje; Karakteristike: sadrži cink-hlorid; Rok trajanja: neograničen; Туба, 80 г

Кабловска папучица бакарна, окаста неизолована дебелозидна, 2,5 до 150mm², калаисана, за пресовање, са отвором наведеним у набавном налогу. Стандард: DIN 46235/234, EN IEC 61238-1

Бакарна спојна чаура за пресовање, калаисана, 35 мм² до 150 мм². Стандард: EN IEC 61238-1, DIN 46267-1

Термоскупљајући бужири- редни број 27 до 37, до 600 V(или 1000 V)дебљине зидова од 0,7 - 1,5 мм +- 20 % у зависности од пречника, самогасив, температура скупљања 125°C. У налогу је дат унутрашњи пречник пре и после скупљања, и може да има толеранцију +- 20 % због различитих димензија код различитих произвођача. Бужир цеви до димензије 10/5 mm, могу да буду исцела на калемима, или појединачно у дужини од 1-1,5 метра, а бужир цеви од 12/6 mm па до 80/40 mm, треба да буду у дужини од 1-1,5 метра. Однос скупљања 2:1 или 3:1.

Термоскупљајући бужири- редни број 38 до 41, до 600 V(или 1000 V)дебљине зидова од 3 - 4,5 мм +- 20 % у зависности од пречника, са лепком, самогасив, температура скупљања 125°C. У налогу је дат унутрашњи пречник пре и после скупљања, и може да има толеранцију +- 20 % због различитих димензија код различитих произвођача. Бужир цеви треба да буду димензија појединачно у дужини од 1-1,5 метра. Однос скупљања 3:1.

Гарантни рок: 12 месеци.

-Рок испоруке је максимално 30. дана од датума слања наруџбенице.