ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака 1859/1-12

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ „Соко“ - Јама

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	1.97	Моторна тестера	1 комад
2	1.61	Акумулаторска угаона брусилица 18V, 1x4.0 Ah батерија и пуњач	1 комад
Процењена вредност набавке			95 000 рсд

НАПОМЕНА: За потребе одржавања окна.

САГЛАСАН

САГЛАСАН
изв. Директор за техн. посл. ЈППЕУ
Слободан Митић
23.10.26

САГЛАСАН
изв. Директор за ком. посл. ЈППЕУ
Владимир Милошевић
23.10.2026.

ИСПОСТАВИО:	НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:	ПРИМИО КОМЕРЦИЈАЛНИ РУКОВОДИЛАЦ	ОДОБРИО ДИРЕКТОР:
Управник јамског погона Непад Панђуровић маст.инж.руд.	Технички руководилац рудника Александар Вукојанац маст.инж.руд.	Руководилац комерцијале Биљана Стаменковић	Директор рудника Марко Конатар маст.инж.руд.
ДАТУМ 22.10.'26	ДАТУМ 22.10.'26	ДАТУМ 22.10.26	ДАТУМ 22.10.'26

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ	Ознака

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ „Соко“ - Јама

НАПОМЕНА: За потребе одржавања окна.

Карактеристике моторне тестере:

- Дужина водилице (мача) cm/inch - 40 cm /16″
- Запремина cm^3 - 45.4
- Излазна снага kW/KS - 2.3/3.1
- Тежина kg - 4.6
- Ниво звучног притиска dB(A) - 99
- Вредност вибрације лево/десно - m/s^2 5.7/6.8
- Oilomatic тип ланца тестере 3/8″ Picco Micro Comfort 3
- Антивибрациони систем
- Инерцијална кочница ланца (QuickStop)
- Поседује зимски и летњи режим рада
- Подешавање затегнутости ланца са стране

Карактеристике акумулаторске угаоне брусилице:

- Напон акумулатора - 18,0 V
- Број обртаја у празном ходу - 11.000 min^{-1}
- Пречник плоче - 125 mm
- Навој брусног вретена - M14
- Проврт Ø - 22,23 mm
- Маса без акумулатора - 1,6 kg